



MATERIE PRIME E TECNOLOGIE PER PITTURE E VERNICI
RAW MATERIALS, SPECIALTIES AND TECHNOLOGIES FOR COATING

Milano, 31.03.2023

SCHEDA TECNICA rev.3 31.03.23



GELLYGEN ECOPOLISH – AGENTE DETERGENTE DISINCROSTANTE ECOLOGICO AD USO DOMESTICO ED INDUSTRIALE

1 – COMPOSIZIONE

Miscela a base di alcoli, glicoleteri, profumo, tensioattivi e additivi. q.b. a 100.
Valore Ph: 6,5 – 7,5

2 – SOSTANZA ATTIVA

Solventi a base di esteri

3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GELLYGEN ECOPOLISH è una miscela disincrostante, sverniciante, smacchiante ecocompatibile, atossica, sicura sia per l'uomo che per l'ambiente. E' il solvente ideale per la pulizia di vecchie incrostazioni, colle, mastici, resine, residui di vernice, smalto, segni di pennarelli e sporco ostinato. Assicura una profonda igienizzazione. Per uso industriale, sicuro per la salute dei dipendenti.

4 – AREE DI IMPIEGO

GELLYGEN ECOPOLISH è indicato per la pulizia di parti in ferro, alluminio, acciaio, materiali plastici e sintetici. Per uso industriale ideale per la pulizia di banchi da lavoro come ad esempio quelli pneumatici dei tappezzieri, superfici varie e attrezzature in ferro, alluminio, acciaio. La sua formulazione speciale permette di smacchiare o detergere tappezzerie in pelle o ecopelle, quali divani, poltrone, sedili auto, da piccole macchie e/o segni di pennarelli (provare sempre prima su una piccola area test).

5 – ISTRUZIONI, MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

AGITARE VIGOROSAMENTE PRIMA DELL'USO.

Versare il prodotto su un panno o spugna precedentemente inumiditi con acqua, per aree più estese versare il prodotto direttamente sulla zona interessata. Sui banchi da lavoro, versare sulla superficie con uno strato di prodotto sufficiente a coprire l'area da disincrostare e uniformare utilizzando una spugna o un pennello. Lasciare agire dai 5 ai 15 minuti. GELLYGEN ECOPOLISH ammorbidisce i residui e li stacca dalle superfici. Successivamente rimuovere lo sporco e l'eccesso di prodotto con una spatola. E' importante eliminare l'eccesso di prodotto dalle superfici con un panno inumidito con acqua ed eventualmente con l'aggiunta di sapone sgrassante o con il nostro GELLYGEN SGRASSATORE POWER. Il residuo di prodotto potrebbe continuare la sua azione disincrostante. Per una maggiore efficacia o per incrostazioni più ostinate utilizzare il nostro GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO.



MATERIE PRIME E TECNOLOGIE PER PITTURE E VERNICI
RAW MATERIALS, SPECIALTIES AND TECHNOLOGIES FOR COATING

Per l'eliminazione di macchie o segni di colore dai divani, poltrone, sedili auto, tamponare con un panno precedentemente inumidito con acqua e con una piccola quantità di GELLYGEN ECOPOLISH. Un volta smacchiato, eliminare ogni traccia di prodotto per evitare che continui la sua azione nel tempo. Provare sempre prima il prodotto su una piccola area test.

6 - SETTORI DI UTILIZZO

Per uso industriale: ideale per la pulizia di banchi pneumatici per tappezziere, superfici varie e attrezzature, nei settori quali salottifici, calzaturifici, colorifici, ferramenta, produttori di guaine e impermeabilizzanti, come additivo in cosmetica, detergenti per resina, detergenti per superfici dure, lucidanti, sgrassanti, sverniciatori etc.

Per uso comune e vario: ideale per la rimozione di etichette e/o colla dalle superfici e pavimentazioni; rimozioni di residui di silicone, colla, nastro adesivo, vecchie etichette, di schiuma poliuretana, vernice, residui di guaine liquide..etc. Efficace anche per rimuovere residui di cera di candela, resina e macchie grasse ed oleose superficiali. Si dimostra adatto anche per tutti quei pavimenti e quelle superfici che, ad esempio, in epoca COVID sono stati oggetto di applicazione di indicazioni di distanziamenti, è quindi ottimo anche per la rimozione di vecchie indicazioni segnate con nastri adesivi su pavimenti in gres, ceramica, resine e vetro. Per incrostazioni più ostinate utilizzare il nostro GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO.

7 - CONFEZIONE

FUSTI 50KG - 200 KG
TANICA 5 LT
BOTTIGLIA 1 LT
Altre confezioni su richiesta.

8 - AVVERTENZE

Questo prodotto non è classificato come pericoloso. Uso esterno.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Su nuove superfici da trattare provare sempre prima il prodotto su una piccola area test.

N.B. : i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.