



MATERIE PRIME E TECNOLOGIE PER PITTURE E VERNICI
RAW MATERIALS, SPECIALTIES AND TECHNOLOGIES FOR COATING

Milano, 21.12.2022

SCHEDA TECNICA rev.0 21.12.22



GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO – AGENTE DETERGENTE E DISINCROSTANTE AD USO INDUSTRIALE

1 – COMPOSIZIONE

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO è una miscela di esteri.
Valore Ph: 6,5 – 7,5

2 – SOSTANZA ATTIVA

Solventi a base di esteri

3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO è un potente solvente disincrostante, detergente universale, ecocompatibile, atossico, sicuro sia per l'uomo che per l'ambiente. E' il solvente ideale per la disincrostazione di colle, mastici, resine, residui di vernice e sporco ostinato, vecchie incrostazioni.
Per uso industriale, sicuro per la salute dei dipendenti, ideale per la pulizia di banchi da lavoro, superfici varie e attrezzature.

4 – AREE DI IMPIEGO

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO è indicato per l'eliminazione di residui di colle, mastici, resine, vernice, vecchie incrostazioni e sporco ostinato da superfici quali ferro, alluminio, acciaio, materiali plastici e sintetici.

5 – ISTRUZIONI, MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

APPLICARE IL PRODOTTO DIRETTAMENTE SULLE ZONE INTERESSATE.

Inumidire un panno o spugna oppure versare il prodotto direttamente sulla zona interessata. Sui banchi da lavoro, coprire completamente la superficie con uno strato abbondante di prodotto utilizzando una spugna. Lasciare agire dai 5 ai 15 minuti.

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO ammorbidisce i residui e li stacca dalle superfici. Successivamente rimuovere lo sporco e l'eccesso di prodotto con una spatola e asciugare con un panno o carta assorbente. Per una maggiore efficacia lasciare agire GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO a contatto con la superficie oltre i 15 minuti.

Si consiglia di rimuovere l'eccesso di prodotto con un panno inumidito con acqua, e successivamente utilizzare il nostro GELLYGEN GRASSATORE POWER.



MATERIE PRIME E TECNOLOGIE PER PITTURE E VERNICI
RAW MATERIALS, SPECIALTIES AND TECHNOLOGIES FOR COATING

Su nuove superfici da trattare provare sempre prima il prodotto su una piccola area test.

6 - SETTORI DI UTILIZZO

Per uso industriale: ideale per la pulizia di banchi da lavoro, superfici varie e attrezzature, nei settori quali salottifici, calzaturifici, suolifici, conerie, pelletterie, colorifici, produttori di guaine e impermeabilizzanti, come additivo in cosmetica, detergenti per resina, detergenti per superfici dure, lucidanti, sgrassanti etc.

Per uso comune e vario: ideale per la rimozione di etichette dalle superfici e pavimentazioni; rimozioni di residui di silicone, colla, nastro adesivo, vecchie etichette e residui di schiuma poliuretana, residui di vernice, residui di guaine liquide..etc. Efficace anche per rimuovere residui di cera di candela, resina e macchie grasse ed oleose superficiali. Si dimostra adatto anche per tutti quei pavimenti e quelle superfici che, ad esempio, in epoca COVID sono stati oggetto di applicazione di indicazioni di distanziamenti, è quindi ottimo anche per la rimozione di vecchie indicazioni segnate con nastri adesivi su pavimenti in gres, ceramica, resine e vetro.

7 – CONFEZIONE

FUSTI 50KG – 200 KG
TANICA 5 LT
Altre confezioni su richiesta.

8 – AVVERTENZE

Questo prodotto non è classificato come pericoloso. Uso esterno.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta

N.B. : i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.