



GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO – AGENTE DETERGENTE DISINCROSTANTE/SVERNICIANTE ECOLOGICO AD USO DOMESTICO ED INDUSTRIALE

1 – COMPOSIZIONE

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO è una miscela di esteri.

Valore Ph: 6,5 – 7,5

2 – SOSTANZA ATTIVA

Solventi a base di esteri

3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO è un potente solvente disincrostante, e sverniciante, detersolvente universale, ecocompatibile, atossico, sicuro sia per l'uomo che per l'ambiente. E' il solvente ideale per la disincrostazione di colle, mastici, resine, residui di vernice, smalto, sporco ostinato, vecchie incrostazioni. Per uso industriale, sicuro per la salute.

4 – AREE DI IMPIEGO

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO è indicato per l'eliminazione di residui di colle, mastici, resine, vernici, smalti, vecchie incrostazioni e sporco ostinato da superfici quali ferro, alluminio, acciaio, materiali plastici e sintetici.

5 – ISTRUZIONI, MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

APPLICARE DIRETTAMENTE GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO SULLE ZONE INTERESSATE.

Versare il prodotto su un panno o spugna precedentemente inumiditi con acqua oppure direttamente sulla zona interessata. Sui banchi la lavoro, versare il prodotto sulla superficie con uno strato che copra le parti da disincrostare e uniformare con una spugna o pennello. Lasciare agire dai 5 ai 15 minuti.

GELLYGEN ECOPOLISH CONCENTRATO ammorbidisce i residui e li stacca dalle superfici. E' importante eliminare l'eccesso di prodotto

dalle superfici con un panno inumidito con acqua ed eventualmente con l'aggiunta di sapone sgrassante o con il nostro GELLYGEN MULTISUPERFICI PRONTO USO. Il residuo di prodotto potrebbe continuare la sua azione disincrostante/sverniciante. Per una maggiore efficacia lasciare agire GELLYGEN ECOPOLISH a contatto con la superficie oltre i 15 minuti.

Su nuove superfici da trattare provare sempre prima il prodotto su una piccola area test.

6 - SETTORI DI UTILIZZO

Per uso industriale: ideale per la pulizia di residui di colle, mastici, resine, vernici, smalti, vecchie incrostazioni e sporco ostinato da banchi da lavoro vari come banchi pneumatici per tappezzeri, superfici varie e attrezzature, nei settori quali salottifici, calzaturifici, suolifici, colorifici, ferramenta, automotive e officine meccaniche, produttori di guaine e impermeabilizzanti, pulizie industriali di fine cantiere; Come additivo in cosmetica, detergenti per resina, detergenti per superfici dure, lucidanti, sgrassanti, sverniciatori etc. Per uso comune e vario: per pulizie dei cantieri dopo la posa dei pavimenti in gres; ideale per la rimozione di segni di vernice, etichette e/o colla dalle superfici e pavimentazioni; rimozioni di residui di silicone, colla, nastro adesivo, vecchie etichette, di schiuma poliuretana, vernice, residui di guaine liquide..etc. Efficace anche per rimuovere residui di cera di candela, resina e macchie grasse ed oleose superficiali. Si dimostra adatto anche per tutti quei pavimenti e quelle superfici che, ad esempio, in epoca COVID sono stati oggetto di applicazione di indicazioni di distanziamenti, è quindi ottimo anche per la rimozione di vecchie indicazioni segnate con nastri adesivi su pavimenti in gres, ceramica, resine e vetro.

7 – CONFEZIONE

FUSTI 50KG – 200 KG
TANICA 5 LT
BOTTIGLIA 1 LT
Altre confezioni su richiesta.

8 – AVVERTENZE

Questo prodotto non è classificato come pericoloso. Uso esterno.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Su nuove superfici da trattare provare sempre prima il prodotto su una piccola area test.

N.B. : i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.